FICHA TÉCNICA

SUNWORKER M1

Protección solar

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Composición	100% poliéster alta tenacidad			
Acabado	Recubrimiento plastisol teñido en masa			
Armazón	Rachel trameur			ISO 7211-1
Peso	330		g/m²	ISO 2286-1
Ancho	150 - 300		cm	EN 1773
Espesor	0.40		mm	ISO 2286-3
Indice de apertura	6		%	EN 14501
RESISTENCIA DEL TEJIDO				
Resistencia al fuego	M1			NF P 92 503
Resistencia al fuego	B1			DIN 4102
Resistencia al fuego	Class 1			UNE-EN-1377 3:2003
Resistencia al fuego	C1			UNI 9176
Euroclasse	B s2 d0			EN 13501-1
Absorción Acústica	classe E			ISO 354
Resistencia a la rotura	220	150	daN	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	43	22	daN	ISO 13937-1
RESISTENCIA DE LOS COLORES				
Solidez colores UV	6/8		class /8	ISO 105 B02
Solidez colores a intemperies	6/8		class /8	ISO 105 B04
USO				
Largo de pieza	30 (300 cm), 60 (150 cm)		ml	
Uso recomendado	Toldos verticales de brazo invisible, planos, toldos veranda, bandas verticales, punto recto, estructuras tensadas, cortinas verticales para interior.			
Garantía	5		Años	
Temperatura de uso	-30 >> +70		C°	

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo con una tolerancia de +/-5%

Dickson - Constant
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com